

**AUTORITATEA CONTRACTANTĂ PUBLICĂ URMĂTOARELE
INFORMAȚII**



I. Cu privire la mențiunile de la nivelul Caietului de sarcini:

În loc de:

"1.3.CERINȚE PRIVIND INSTALAȚIA DE LUMINI INTELIGENTE SCENĂ

Instalația de lumini inteligente montată în perimetrul scenei va fi implementată conform planurilor de montaj și va cuprinde minimum numărul de echipamente de lumini similare celor specificate în lista de echipamente.

Instalația de lumini va cuprinde următoarele tipuri și numere de elemente:

- minim 12 buc. moving head de tip wash care să fie toate de un singur tip / model, cu specificațiile: sursa de lumina LED de minim 700W cât și un led central de 60w pentru un consum de curent redus, output minim 11000 lumeni;
- minim 8 buc. moving head de tip beam care să fie toate de un singur tip / model, cu specificațiile: lampă cu descărcare de minim 300 W, iluminare minim 150000 lux la 15m distanță de sursa de lumină, output minim 12000 lumeni, zoom 3-36 grade;
- minim 8 buc. moving head de tip hybrid (spot/wash/beam) care să fie toate de un singur tip / model, cu specificațiile: lampă cu descărcare de minim 450 W, iluminare minim 2200000 lux la 5m distanță de sursa de lumină în cazul folosirii gradului de deschidere cel mai mic, output minim 20000 lumeni, zoom 1.8 -42 grade;
- minim 12 buc tablete LED strobe care să fie toate de un singur tip/model, putere minima generata de LED-uri 60000lumeni;
- minim 12 buc. LED bar cu sursa de lumina LED RGBW de minim 550W, unghi de deschidere minim 40 grade, factor de protecție minim IP65, astfel încât să fie folosite la exterior inclusiv în caz de intemperii, output minim 29000 lumeni;
- minim 4 buc. blinder 4lite;
- minim 2 buc. smoke machine de minim 1.200 watts;
- minim 2 buc. ventilatoare controlabile DMX de scenă pentru smoke machine;
- minim 34 buc. blinder 4Lite cu dimmer rack și conectică, ce vor fi montate perimetral pe decorul scenei.
- follow spot

De asemenea, ofertantul va pune la dispoziție conectorii de semnal și curent necesară pentru buna funcționare a tuturor echipamentelor de mai sus, configurate astfel încât să pună cât mai bine în valoare atât actele artistice, cât și activitățile de pe scenă.

Pentru echipamentele de lumini care vor fi montate în exteriorul scenei sau în zone unde sunt parțial neacoperite/neprotejate, prestatorul va pune la dispoziție elemente de protecție, astfel încât să fie protejate de intemperii și să poată fi folosite și în cazul condițiilor meteo nefavorabile (în cazul în care factorul de protecție al echipamentelor nu este minim IP65).

Ofertantul va pune la dispoziția beneficiarului, în momentul depunerii ofertei, lista cu echipamentele ce vor fi implementate (marcă și model de lumini, cât și numărul lor), fiind necesară atât pentru emiterea planurilor de montaj (așezarea lor în scenă, lista cu adresele fiecărui aparat în parte – pre-programare), cât și lighting designerilor din echipele tehnice ale artiștilor pentru pre-

programare console înainte de eveniment (la probele de sunet).

Zona de control tehnic și operare a instalației de lumini din FOH va fi prevăzută cu o consolă de mixaje lumini digitală cu specificații tehnice astfel încât să respecte toate condițiile tehnice ale artiștilor care vor concerta: minim 6 universuri DMX, compatibil Artnet, minim 15 de fadere), minim 5 potențiometre rotative. Prestatorul va asigura și o consolă de back-up, compatibilă cu consola principală, care să fie în locație pe toată perioada evenimentului și configurată astfel încât, în cazul unor defecțiuni, aceasta să poată fi conectată imediat.”

Se va citi:

”1.3.CERINȚE PRIVIND INSTALAȚIA DE LUMINI INTELIGENTE SCENĂ

Instalația de lumini inteligente montată în perimetrul scenei va fi implementată conform planurilor de montaj și va cuprinde minimum numărul de echipamente de lumini similare celor specificate în lista de echipamente.

Instalația de lumini va cuprinde următoarele tipuri și numere de elemente:

- minim 12 buc. moving head de tip wash care să fie toate de un singur tip / model, cu specificațiile: sursa de lumina LED de minim 700W cât și un led central de 60w pentru un consum de curent redus, output minim 11000 lumeni;
- minim 8 buc. moving head de tip beam care să fie toate de un singur tip / model, cu specificațiile: lampă cu descărcare de minim 300 W, iluminare minim 150000 lux la 15m distanță de sursa de lumină, output minim 12000 lumeni, zoom 3-36 grade;
- minim 8 buc. moving head de tip hybrid (spot/wash/beam) care să fie toate de un singur tip / model, cu specificațiile: lampă cu descărcare de minim 450 W, iluminare minim 2200000 lux la 5m distanță de sursa de lumină în cazul folosirii gradului de deschidere cel mai mic, output minim 20000 lumeni, zoom 1.8 -42 grade;
- minim 12 buc tablete LED strobe care să fie toate de un singur tip/model, putere minima generata de LED-uri 60000lumeni;
- minim 12 buc. LED bar cu sursa de lumina LED RGBW de minim 550W, unghi de deschidere minim 40 grade, factor de protecție minim IP65, astfel încât să fie folosite la exterior inclusiv în caz de intemperii, output minim 29000 lumeni;
- minim 4 buc. blinder 4lite;
- minim 2 buc. smoke machine de minim 1.200 watts;
- minim 2 buc. ventilatoare controlabile DMX de scenă pentru smoke machine;
- minim 34 buc. blinder 1Lite cu dimmer rack și conectică, ce vor fi montate perimetral pe decorul scenei.
- follow spot

De asemenea, ofertantul va pune la dispoziție conectica de semnal și curent necesară pentru buna funcționare a tuturor echipamentelor de mai sus, configurate astfel încât să pună cât mai bine în valoare atât actele artistice, cât și activitățile de pe scenă.

Pentru echipamentele de lumini care vor fi montate în exteriorul scenei sau în zone unde sunt parțial neacoperite/neprotejate, prestatorul va pune la dispoziție elemente de protecție, astfel încât să fie protejate de intemperii și să poată fi folosite și în cazul condițiilor meteo nefavorabile (în cazul în care factorul de protecție al echipamentelor nu este minim IP65).

Ofertantul va pune la dispoziția beneficiarului, în momentul depunerii ofertei, lista cu echipamentele ce vor fi implementate (marcă și model de lumini, cât și numărul lor), fiind necesară

atât pentru emiterea planurilor de montaj (așezarea lor în scenă, lista cu adresele fiecărui aparat în parte – pre-programare), cât și lighting designerilor din echipele tehnice ale artiștilor pentru pre-programare console înainte de eveniment (la probele de sunet).

Zona de control tehnic și operare a instalației de lumini din FOH va fi prevăzută cu o consolă de mixaje lumini digitală cu specificații tehnice astfel încât să respecte toate condițiile tehnice ale artiștilor care vor concerta: minim 6 universuri DMX, compatibil Artnet, minim 15 de fadere), minim 5 potențiometre rotative. Prestatorul va asigura și o consolă de back-up, compatibilă cu consola principală, care să fie în locație pe toată perioadă evenimentului și configurată astfel încât, în cazul unor defecțiuni, aceasta să poată fi conectată imediat.”